

## ZI300 Injektážna malta

### Informácie:

#### Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
regálov, brán a okenných prvkov.

#### Materiál

Chemická vinylesterová malta,



| Čas vstupu<br>bez zaťaženia | Čas skompenz.<br>(minut) | Teplota<br>zliatka | Čas<br>vstupu |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| +5°C - +10°C                | 20 min.                  | +5°C - +10°C       | 2 hod.        |
| +10°C - +20°C               | 10 min.                  | +10°C - +20°C      | 2 hod.        |
| +20°C - +30°C               | 8 min.                   | +20°C - +30°C      | 80 min.       |
| +30°C - +40°C               | 4 min.                   | +30°C - +40°C      | 30 min.       |

- injektážna malta ZI300 (letná verzia) bez obsahu styrénu,

lepenie so štandardnou pištoľou na silikón,

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie

zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch,

- univerzálny systém pre použitie na stavbe,
- vhodné pre kotvenie oceľových prútov,
- svetovo schválený injektážny systém pre betón

kotvenie - výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu.