

KZWC...H100 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas ukladania.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZWC100H100/3	3000	100	315410	4	5,48	9800
KZWC200H100/3	3000	200	315420	2	7,13	19800
KZWC300H100/3	3000	300	315430	2	8,72	29800
KZWC400H100/3	3000	400	315440	2	10,42	39800
KZWC500H100/3	3000	500	315450	2	12,07	49800
KZWC600H100/3	3000	600	315460	2	13,72	59800

Súvisiace produkty:



KZLC...H100
Žľab s
privarenou
spojkou

LZCH100 Spojka
žľabu
LZGCH100
Spojka žľabu
otočná

LCC...H100
Spojka žľabu C

KKZC...H100
Koleno žľabu
90°

KKZMC...H100
Koleno žľabu
45°

TKZC...H100
T-kus žľabu

CZKZC...H100
Križovatka žľabu



LZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°

LZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°

LZC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°

LZC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°

TRZC...H100
T-redukcia žľabu
symetrická

RKZC...H100
Redukcia žľabu
symetrická