


Tlumičí profil DÄMMGULAST® do nosníků pro MPR-profil

Použití

- Ideální k odizolování příčníků VZT potrubí
- Pro spolehlivé akustické odizolování MPR-nosníků

Výhody pro Vás

- Bezproblémová montáž vsazením do nosníku, popř. navlečením na závitové tyče MÜPRO
- Zamezuje vzniku akustických mostů tím, že brání kontaktu VZT potrubí se závitovými tyčemi
- Bezpečné proti vyklouznutí díky zatlačovacímu profilu
- Zabraňuje vzniku hluku ve VZT potrubích vlivem chvění a vibrací
- Malá montážní plocha, velká absorpční hmota



Údaje



Provedení	Pro profily	Vhodná pro	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
Tlumičí profil DÄMMGULAST® do nosníku role 30 m	41/21–41/124	Nosníky se šířkou šterbiny 22 mm, závitové tyče M8 a M10	151189	1	Role

! Při montáži klimatizačních a VZT zařízení se MPR-nosníky používají jako nosné prvky. Akustické mosty, vznikající přímým dotykem kovových dílů mezi vzduchovodem a příčníkem nebo závitovými tyčemi, se vyloučí použitím profilů DÄMMGULAST® jako mezivložek.

Profil DÄMMGULAST® byl vyvinut speciálně pro tuto oblast použití a nabízí tak i z pohledu instalace optimální řešení.