

KKJ...H30 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| KKJ50H30 | 50 | 131405 | 20 | 0,13 |
| KKJ100H30 | 100 | 131410 | 20 | 0,23 |
| KKJ150H30 | 150 | 131415 | 10 | 0,48 |
| KKJ200H30 | 200 | 131420 | 10 | 0,66 |
| KKJ300H30 | 300 | 131430 | 10 | 1,16 |

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab