

DKP...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Související produkty:

							
NO100N Ochranná koncovka	LDCH100N Žebříková spojka	LKDCH100N Žebříková spojka úhlová	LDDCH100N Žebříková spojka otočná průchozí	LDP...H100N Oblouk žebříku 90°	LDZP...H100N Oblouk žebříku vnější 90°	TDP...H100N T-kus žebříku	CZDP...H100N Křížovátka žebříku
							
LPDWP...H100N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZP...H100N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDP...H100N Úhel otočný žebříku	RDSP...H100N Redukce žebříku symetrická	RDL...H100N Redukce žebříku levá	RDPP...H100N Redukce žebříku pravá	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytk	