

DUP...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DUP100H100/3N	3000	100	499010	2	3,38	8200
DUP100H100/6N	6000	100	499110	2	3,38	8200
DUP200H100/3N	3000	200	499020	2	3,65	16400
DUP200H100/6N	6000	200	499120	2	3,65	16400
DUP300H100/3N	3000	300	499030	2	3,93	24600
DUP300H100/6N	6000	300	499130	2	3,93	24600
DUP400H100/3N	3000	400	499040	2	4,34	32800
DUP400H100/6N	6000	400	499140	2	4,34	32800
DUP500H100/3N	3000	500	499050	2	4,47	41000
DUP500H100/6N	6000	500	499150	2	4,47	41000
DUP600H100/3N	3000	600	499060	2	4,75	49200
DUP600H100/6N	6000	600	499160	2	4,75	49200

Související produkty:



NO100N
Ochranná
koncovka

LDCH100N
Žebříková
spojka

LKDCH100N
Žebříková
spojka úhlová

LDDCH100N
Žebříková
spojka otočná
průchozí

LDP...H100N
Oblouk žebříku
90°

LDZP...H100N
Oblouk žebříku
vnější 90°

TDP...H100N
T-kus žebříku

CZDP...H100N
Křížovátka
žebříku



LPDWP...H100N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZP...H100N
Úhel žebříku
vertikální vnější



LPDP...H100N
Úhel otočný
žebříku



RDSP...H100N
Redukce žebříku
symetrická



RDLP...H100N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H100N
Redukce žebříku
pravá