

KKJ...H42 Kolená žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.



Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKJ50H42	50	145805	20	0,16
KKJ100H42	100	145810	20	0,27
KKJ150H42	150	145815	10	0,52
KKJ200H42	200	145820	10	0,66
KKJ300H42	300	145830	10	1,24
KKJ400H42	400	145840	10	1,60
KKJ500H42	500	145850	10	2,05
KKJ600H42	600	145860	10	2,60

Související produkty:

							
KAJ...H42 Žlab	KGL...H42 Žlab	KGJ...H42 Žlab	KGR...H42 Žlab	KPR Žřab	KPL Žřab	KPJ Žřab	KCJ...H42 Žlab
							
KCL...H42 Žlab	KOL...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab	KRRN Žřab	KRLN Žřab	KRJN Žřab	KBR...H42 Žlab	KBL...H42 Žlab
							
KBJ...H42 Žlab	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNBj...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°
							
LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSBj...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	