PDDC... Kryt

Informace:





POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozní ocel.

Vhodný pre rebríky, samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Vďaka špeciálnemu profilu krytu získame dodatočnú reguláciu šírky čo je zvlášť výhodné pri realizácií zo žiarového zinku.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PDDC100/3	**3000**	**100**	**402710**	**10**	**1,97**
PDDC200/3	**3000**	**200**	**402720**	**6**	**3,62**
PDDC300/3	**3000**	**300**	**402730**	**6**	**5,27**
PDDC400/3	**3000**	**400**	**402740**	**4**	**6,92**
PDDC500/3	**3000**	**500**	**402750**	**4**	**8,56**
PDDC600/3	**3000**	**600**	**402760**	**4**	**10,21**

© 2026 STRADER