

KN Kanál

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras v podlaze.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.






Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KN 175H28/2	**2000**	**175**	**520117**	**6**	**2,08**	**4700**
KN 175H28/3	**3000**	**175**	**520217**	**6**	**2,08**	**4700**
KN 190H28/2	**2000**	**190**	**520119**	**6**	**2,20**	**5120**
KN 190H28/3	**3000**	**190**	**520219**	**6**	**2,20**	**5120**
KN 240H28/2	**2000**	**240**	**520124**	**6**	**2,60**	**6520**
KN 240H28/3	**3000**	**240**	**520224**	**6**	**2,60**	**6520**
KN 340H28/2	**2000**	**340**	**520134**	**4**	**3,40**	**9320**
KN 340H28/3	**3000**	**340**	**520234**	**4**	**3,40**	**9320**

Související produkty:



KNd Kanál 2-komorový



KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací díl T kanálu



CZKN Křižovatka kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu 2-komorový



LKt Úhel kanálu 3-komorový



RKN Redukce kanálu



RKNd Redukce kanálu 2-komorového



RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER