KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras v podlaze.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KNd 175H28/2	**2000**	**175**	**520317**	**6**	**2,55**	**4700**
KNd 175H28/3	**3000**	**175**	**520417**	**6**	**2,55**	**4700**
KNd 190H28/2	**2000**	**190**	**520319**	**6**	**2,67**	**5120**
KNd 190H28/3	**3000**	**190**	**520419**	**6**	**2,67**	**5120**
KNd 240H28/2	**2000**	**240**	**520324**	**6**	**3,07**	**6520**
KNd 240H28/3	**3000**	**240**	**520424**	**6**	**3,07**	**6520**
KNd 340H28/2	**2000**	**340**	**520334**	**4**	**3,87**	**9320**
KNd 340H28/3	**3000**	**340**	**520434**	**4**	**3,87**	**9320**

Související produkty:



KN Kanál



KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu 2-komorový

LKt Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER