

KNt Kanál 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras v podlaze.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.






Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KNt 175H28/2	**2000**	**175**	**520517**	**6**	**3,02**	**4700**
KNt 175H28/3	**3000**	**175**	**520617**	**6**	**3,02**	**4700**
KNt 190H28/2	**2000**	**190**	**520519**	**6**	**3,14**	**5120**
KNt 190H28/3	**3000**	**190**	**520619**	**6**	**3,14**	**5120**
KNt 240H28/2	**2000**	**240**	**520524**	**6**	**3,54**	**6520**
KNt 240H28/3	**3000**	**240**	**520624**	**6**	**3,54**	**6520**
KNt 340H28/2	**2000**	**340**	**520534**	**4**	**4,34**	**9320**
KNt 340H28/3	**3000**	**340**	**520634**	**4**	**4,34**	**9320**

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací díl T kanálu



CZKN Křižovatka kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu 2-komorový



LKt Úhel kanálu 3-komorový



RKN Redukce kanálu



RKNd Redukce kanálu 2-komorového



RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER