

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.







Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt175H28	**175**	**521217**	**4**	**0,66**
KKNMt190H28	**190**	**521219**	**4**	**0,76**
KKNMt240H28	**240**	**521224**	**4**	**0,96**
KKNMt340H28	**340**	**521234**	**4**	**1,48**

Související produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


TKN Odbočovací díl T kanálu


CZKN Křižovatka kanálu


LK Úhel kanálu


LKd Úhel kanálu 2-komorový


LKt Úhel kanálu 3-komorový


RKN Redukce kanálu


RKNd Redukce kanálu 2-komorového


RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER