KNt Kanál 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras v podlaze.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KNt 175H38/2	**2000**	**175**	**530517**	**6**	**3,34**	**6450**
KNt 175H38/3	**3000**	**175**	**530617**	**6**	**3,34**	**6450**
KNt 190H38/2	**2000**	**190**	**530519**	**6**	**3,46**	**7020**
KNt 190H38/3	**3000**	**190**	**530619**	**6**	**3,46**	**7020**
KNt 240H38/2	**2000**	**240**	**530524**	**6**	**3,86**	**8920**
KNt 240H38/3	**3000**	**240**	**530624**	**6**	**3,86**	**8920**
KNt 340H38/2	**2000**	**340**	**530534**	**4**	**4,66**	**12720**
KNt 340H38/3	**3000**	**340**	**530634**	**4**	**4,66**	**12720**

Související produkty:


LKt Úhel kanálu 3-komorový


RKN Redukce kanálu


RKNd Redukce kanálu 2-komorového


RKNt Redukce kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací díl T kanálu


CZKN Křižovatka kanálu


LK Úhel kanálu


LKd Úhel kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER