

CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H38	**175**	**531417**	**4**	**2,28**
CZKN190H38	**190**	**531419**	**4**	**2,40**
CZKN240H38	**240**	**531424**	**4**	**2,80**
CZKN340H38	**340**	**531434**	**4**	**3,60**


Související produkty:



LKt Úhel kanálu 3-komorový



RKN Redukce kanálu


RKNd Redukce kanálu 2-komorového


RKNt Redukce kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací díl T kanálu


LK Úhel kanálu


LKd Úhel kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER