

LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:


Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBL50H42	50	142501	2	0,54
LLBL100H42	100	142701	2	0,66
LLBL150H42	150	142901	2	0,76
LLBL200H42	200	143001	2	0,92
LLBL300H42	300	143201	2	1,16

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)