

TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.







Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN 175H48	**175**	**541317**	**4**	**3,66**
TKN 190H48	**190**	**541319**	**4**	**3,78**
TKN 240H48	**240**	**541324**	**4**	**4,18**
TKN 340H48	**340**	**541334**	**4**	**4,98**

Související produkty:


KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


CZKN Křižovatka kanálu


LK Úhel kanálu


LKd Úhel kanálu 2-komorový


LKt Úhel kanálu 3-komorový


RKN Redukce kanálu


RKNd Redukce kanálu 2-komorového


RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER