
LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H42	**50**	**142502**	**2**	**0,70**
LLBJ100H42	**100**	**142702**	**2**	**0,86**
LLBJ150H42	**150**	**142902**	**2**	**1,02**
LLBJ200H42	**200**	**143002**	**2**	**1,20**
LLBJ300H42	**300**	**143202**	**2**	**1,52**
LLBJ400H42	**400**	**148002**	**2**	**1,74**
LLBJ500H42	**500**	**148102**	**2**	**2,08**
LLBJ600H42	**600**	**148202**	**2**	**2,46**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab



KCL...H42 Žlab



KOL...H42 Žlab


KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab


KBJ...H42 Žlab


ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER