LCW40H35 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C- úhelníků typu CW...40H35.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na montáž spojky použite skrutky typu SGK M8x14.

Související produkty:



CWZP30H20... C - úhelník zesílený



CWZP40H22... C - úhelník zesílený



CWZP40H47... C - úhelník zesílený



PLP... Pásovina



PTP20... Pásovina v pásce



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



CWP40H35... C-úhelník zesílený

LCW40H47 Spojka



LCM50H30 Spojka



NO40x47 Ochranná koncovka



CP28H12... C-úhelník



CP40H20... C-úhelník



LC40H20 Spojka



CMP40H22... C-úhelník montážní



KTP25H25... L-úhelník



KTP35H35... L-úhelník



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



CWP30H30... C-úhelník zesílený



LCW30H30 Spojka



LCM40H40 Spojka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka



LCM40H60 Spojka



LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER