
OPNBJ...H42 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ
Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBJ50H42	**50**	**143302**	**2**	**0,50**
OPNBJ100H42	**100**	**143502**	**2**	**0,77**
OPNBJ150H42	**150**	**143702**	**2**	**1,03**
OPNBJ200H42	**200**	**143802**	**2**	**1,29**
OPNBJ300H42	**300**	**144002**	**2**	**1,83**
OPNBJ400H42	**400**	**148302**	**2**	**2,10**
OPNBJ500H42	**500**	**148402**	**2**	**2,52**
OPNBJ600H42	**600**	**148502**	**2**	**3,02**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab


KCL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab


KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab


KBJ...H42 Žlab


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER