
CWD20H10... C - úhelník zesílený

Informace:

POUŽITIE
Ako priečka rebríka a aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žľabov.





MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWD20H10/2	**2000**	**20**	**616220**	**20**	**10**	**0,70**
CWD20H10/3	**3000**	**20**	**616230**	**20**	**10**	**1,05**

Související produkty:


CWZJ30H20... C - úhelník zesílený


PCWZJ... Kryt C - úhelníku


PTJ... Pásovina v pásce


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


SZB35H7... Lišta EURO


SZB35H15... Lišta EURO


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


SZP35H7... Lišta EURO


SZP35H15... Lišta EURO


LCW20H10 Spojka


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER