LCW20H10 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C- úhelníků typu CW...20H10.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na montáž spojky použite skrutky typu SGK M6x12.

Související produkty:



CWZJ30H20... C - úhelník zesílený



PCWZJ... Kryt C - úhelníku



PTJ... Pásovina v pásce



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



SZB35H7... Lišta EURO



SZB35H15... Lišta EURO



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)



SZP35H7... Lišta EURO



SZP35H15... Lišta EURO



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER