
PTC35... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ
Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.





MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTC35/2	**2000**	**35**	**641802**	**20**	**2,00**	**0,43**	
PTC35/25	**0**	**35**	**641825**	**25**	**2,00**	**0,43**	**25**

Související produkty:


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER