

KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ50H42	50	144104	10	0,44
KRPBJ100H42	100	144304	10	0,67
KRPBJ150H42	150	144504	6	1,01
KRPBJ200H42	200	144604	6	1,34
KRPBJ300H42	300	144804	4	2,01
KRPBJ400H42	400	148604	4	2,31
KRPBJ500H42	500	148704	2	2,77
KRPBJ600H42	600	148804	2	3,32

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab

SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)

SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)