
TRBJ...H42 T - redukce

Informace:





POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H42	**50**	**144902**	**10**	**0,58**
TRBJ100H42	**100**	**145102**	**10**	**0,83**
TRBJ150H42	**150**	**145302**	**6**	**1,20**
TRBJ200H42	**200**	**145402**	**6**	**1,59**
TRBJ300H42	**300**	**145602**	**4**	**2,49**
TRBJ400H42	**400**	**148902**	**4**	**2,86**
TRBJ500H42	**500**	**149002**	**2**	**3,43**
TRBJ600H42	**600**	**149102**	**2**	**4,12**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab


KCL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab


KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab


KBJ...H42 Žlab


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER