

ZKD... Sestava držáku I-nosníku

Informace:

Použitie
Vešanie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou SendzimiraPN-EN 10142 + A1:1997.Na objednávku:Oceľový plech





Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]	Max. zatížení F1 [kN]	Max. zatížení F2 [kN]	A distance between the loaded area and the clamp L1	A distance between the loaded area and the clamp L1
ZKD150	**150**	**751515**	**10**	**0,69**	**5,00**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**
ZKD200	**200**	**751520**	**10**	**0,79**	**4,50**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**
ZKD250	**250**	**751525**	**10**	**0,89**	**4,00**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**
ZKD300	**300**	**751530**	**10**	**0,99**	**3,50**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**
ZKD350	**350**	**751535**	**10**	**1,09**	**3,00**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**
ZKD400	**400**	**751540**	**10**	**1,19**	**2,50**	**0,00**	**0,70**	**100**	**200**

© 2026 STRADER