

## RKLBL...H42 Redukce žlabu levá

## Informace:

## POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

## MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

## Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol          | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKLBL100/50H42  | 100          | 145701     | 10         | 0,11          | 50            |
| RKLBL150/100H42 | 150          | 145801     | 10         | 0,14          | 100           |
| RKLBL200/100H42 | 200          | 145901     | 10         | 0,15          | 100           |
| RKLBL200/150H42 | 200          | 146001     | 10         | 0,17          | 150           |
| RKLBL300/200H42 | 300          | 146201     | 10         | 0,24          | 200           |

## Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNBj...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T - redukce symetrická TRSBj...H42 T - redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)