

RKSL...H42 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ


Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| RKSL100/50H42 | 100 | 144910 | 10 | 0,11 | 50 |
| RKSL150/100H42 | 150 | 144915 | 10 | 0,14 | 100 |
| RKSL200/100H42 | 200 | 145320 | 10 | 0,15 | 100 |
| RKSL200/150H42 | 200 | 145420 | 10 | 0,17 | 150 |
| RKSL300/200H42 | 300 | 145330 | 10 | 0,24 | 200 |

Související produkty:

