

KKJ...H50 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKJ50H50 | 50 | 156205 | 20 | 0,21 |
| KKJ100H50 | 100 | 156210 | 20 | 0,33 |
| KKJ150H50 | 150 | 156215 | 10 | 0,56 |
| KKJ200H50 | 200 | 156220 | 10 | 0,77 |
| KKJ300H50 | 300 | 156230 | 10 | 1,28 |
| KKJ400H50 | 400 | 156240 | 10 | 2,14 |
| KKJ500H50 | 500 | 156250 | 10 | 2,86 |
| KKJ600H50 | 600 | 156260 | 10 | 3,70 |

Související produkty:





TRSBJ...H50 T -
redukce
symetrická



RKLJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia