

USSW Spojka drátěného žlabu

Informace:

POUŽITIE

Spájanie drôtených káblových žľabov. Vhodná pre drôtené káblové žľaby o výške **H110**.
Pri výške H110 a
pri šírke 200 až 400 použite 2 ks USS N a 2 ks USSW
pri šírke 500 a 600 použite 3 ks USS N a 2 ks USSW





MATERIÁL
Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na pobjednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.

Související produkty:




UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka



UKZ2... Třmenová příchytka



USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu



LZS Rýchlospojka žľabu



LSS N Držák



PLC23/01 Pásek



ZSW Spojka drátěného žlabu



ZS/ZSO Držák



ZPNH80... Spona



NKS Nůžky pro drátěné žlaby



BMS Montážní plech



BSMN Držák boční



WWSS... Výložník zesílený



WFLS... Nosník Dýmkový



WFCS... Nosník Dýmkový



SGKM6x... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)



UUS Zemnící svorka



PMC/PMCO... Podpěra



WSD... Nosník stropní

© 2026 STRADER