

## RDSC...H120N Redukce žebříku symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                             | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RDSC200/100H120</b><br><b>N</b> | <b>200</b>   | <b>485120</b> | <b>2</b>   | <b>3,25</b>   | <b>100</b>    |
| <b>RDSC300/200H120</b><br><b>N</b> | <b>300</b>   | <b>485130</b> | <b>2</b>   | <b>3,48</b>   | <b>200</b>    |
| <b>RDSC400/300H120</b><br><b>N</b> | <b>400</b>   | <b>485140</b> | <b>2</b>   | <b>3,72</b>   | <b>300</b>    |
| <b>RDSC500/400H120</b><br><b>N</b> | <b>500</b>   | <b>485150</b> | <b>2</b>   | <b>3,96</b>   | <b>400</b>    |
| <b>RDSC600/500H120</b><br><b>N</b> | <b>600</b>   | <b>485160</b> | <b>2</b>   | <b>4,17</b>   | <b>500</b>    |