

LCM40H60 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CW ... 40H60, CM ... 40H60 a CTM ... 40H60 .

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.

Související produkty:

							
CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H22... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený
							
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní
							
KTP25H25... L-úhelník	KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnicí páska)
							
DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnicí drát)	NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM50H50 Spojka