

## DGOD...H60E Žebřík



### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras **ss funkční odolností v požáru** .

#### MATERIÁL

Antikorozní ocel



#### Technické poznámky

Nenormovaná konštrukcia ( hrúbka plechu 1,2 mm )

- K spojeniu 2 rebříkov použite 2 spojky LDOCH60E, resp. LDOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E resp. SGN M6×14.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60E resp. LGOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E, nebo SGN M6×14N.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60E resp. LKDOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E resp. SGN M6×14N.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOD100H60/3E	3000	100	867210	2	2,01
DGOD200H60/3E	3000	200	867220	2	2,24
DGOD300H60/3E	3000	300	867230	2	2,47
DGOD400H60/3E	3000	400	867240	2	2,81

### Související produkty:

