
LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H30	**50**	**132405**	**2**	**0,55**
LLJ100H30	**100**	**132410**	**2**	**0,73**
LLJ150H30	**150**	**132415**	**2**	**0,89**
LLJ200H30	**200**	**132420**	**2**	**1,05**
LLJ300H30	**300**	**132430**	**2**	**1,39**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


LPLH30 Spojka žlabu


LPPH30 Spojka žlabu


LPMPH30 Spojka žlabu


LPMLH30 Spojka žlabu


ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER