

## KCJ...H110N Žlab

## Informace:

## POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

## MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojovaniu žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol        | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KCJ100H110/3N | 3000         | 100          | 120410     | 4          | 2,34        | 10800                              |
| KCJ100H110/6N | 6000         | 100          | 120411     | 4          | 2,34        | 10800                              |
| KCJ150H110/3N | 3000         | 150          | 120415     | 4          | 2,68        | 16300                              |
| KCJ150H110/6N | 6000         | 150          | 120416     | 4          | 2,68        | 16300                              |
| KCJ200H110/3N | 3000         | 200          | 120420     | 4          | 3,01        | 21800                              |
| KCJ200H110/6N | 6000         | 200          | 120421     | 4          | 3,01        | 21800                              |
| KCJ300H110/3N | 3000         | 300          | 120430     | 2          | 3,68        | 32800                              |
| KCJ300H110/6N | 6000         | 300          | 120431     | 2          | 3,68        | 32800                              |
| KCJ400H110/3N | 3000         | 400          | 120440     | 2          | 4,34        | 43800                              |
| KCJ500H110/3N | 3000         | 500          | 120450     | 2          | 5,01        | 54800                              |
| KCJ600H110/3N | 3000         | 600          | 120460     | 2          | 5,67        | 65800                              |