


KCP...H110N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Spájania žľabov typu KCP iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KCP100H110/3N	3000	100	120810	4	3,52	10800
KCP100H110/6N	6000	100	120811	4	3,52	10800
KCP150H110/3N	3000	150	120815	4	4,02	16300
KCP150H110/6N	6000	150	120816	4	4,02	16300
KCP200H110/3N	3000	200	120820	2	4,52	21800
KCP200H110/6N	6000	200	120821	2	4,52	21800
KCP300H110/3N	3000	300	120830	2	5,51	32800
KCP300H110/6N	6000	300	120831	2	5,51	32800
KCP400H110/3N	3000	400	120840	2	6,51	43800
KCP400H110/6N	6000	400	120841	2	6,51	43800
KCP500H110/3N	3000	500	120850	2	7,51	54800
KCP500H110/6N	6000	500	120851	2	7,51	54800
KCP600H110/3N	3000	600	120860	2	8,51	65800
KCP600H110/6N	6000	600	120861	2	8,51	65800