

## TKBP...H110 T-kus žlabu



## Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:****F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.**E** - antikorozi ocel.**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKBP100H110 | 100          | 126610     | 10         | 0,94          |
| TKBP150H110 | 150          | 126615     | 10         | 1,17          |
| TKBP200H110 | 200          | 126620     | 10         | 1,65          |
| TKBP300H110 | 300          | 126630     | 4          | 2,78          |
| TKBP400H110 | 400          | 126640     | 4          | 4,13          |
| TKBP500H110 | 500          | 126650     | 2          | 5,20          |
| TKBP600H110 | 600          | 126660     | 2          | 6,97          |