

LUMP...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:





POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMP100H110	**100**	**123210**	**10**	**1,61**
LUMP150H110	**150**	**123215**	**10**	**1,97**
LUMP200H110	**200**	**123220**	**4**	**2,34**
LUMP300H110	**300**	**123230**	**4**	**3,16**
LUMP400H110	**400**	**123240**	**2**	**3,89**
LUMP500H110	**500**	**123250**	**2**	**4,59**
LUMP600H110	**600**	**123260**	**2**	**5,33**

© 2026 STRADER