

TRBJ...H110 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H110	**100**	**128510**	**4**	**1,26**
TRBJ150H110	**150**	**128515**	**4**	**1,91**
TRBJ200H110	**200**	**128520**	**4**	**2,46**
TRBJ300H110	**300**	**128530**	**2**	**3,83**
TRBJ400H110	**400**	**128540**	**2**	**5,08**
TRBJ500H110	**500**	**128550**	**1**	**6,00**
TRBJ600H110	**600**	**128560**	**1**	**6,70**

© 2026 STRADER