

RKSP...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:





POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSP150/100H110	**150**	**125415**	**10**	**0,46**	**100**
RKSP200/100H110	**200**	**125920**	**10**	**0,52**	**100**
RKSP200/150H110	**200**	**126020**	**10**	**0,53**	**150**
RKSP300/200H110	**300**	**125930**	**10**	**0,60**	**200**
RKSP400/300H110	**400**	**125440**	**6**	**0,73**	**300**
RKSP500/400H110	**500**	**125450**	**6**	**0,86**	**400**
RKSP600/500H110	**600**	**125460**	**6**	**0,96**	**500**

© 2026 STRADER