
# PGRN Přepážka

## Informace:






**POUŽITÍ**
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12 nebo u perforovaných žľabov držiak priehradky UPGR.

Priehradky z nerezu sa vyrábajú v starej verzii!

## Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| **PGR30/2N** | **2000** | **130109** | **10** | **30** | **0,25** |
| **PGR30/3N** | **3000** | **130209** | **10** | **30** | **0,25** |
| **PGR40/2N** | **2000** | **140109** | **10** | **40** | **0,29** |
| **PGR40/3N** | **3000** | **140209** | **10** | **40** | **0,29** |
| **PGR50/2N** | **2000** | **150109** | **10** | **50** | **0,32** |
| **PGR50/3N** | **3000** | **150209** | **10** | **50** | **0,32** |

© 2026 STRADER