PGL...N Přepážka

Informace:

POUŽITÍ
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12 nebo u perforovaných žľabov držiak priehradky UPGR.

Priehradky z nerezu sa vyrábajú v starej verzii!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
PGL40/3N	**3000**	**140409**	**10**	**39**	**0,42**
PGL50/3N	**3000**	**150409**	**10**	**47**	**0,48**
PGL60/2N	**2000**	**160109**	**10**	**57**	**0,54**
PGL60/3N	**3000**	**160209**	**10**	**57**	**0,54**
PGL80/3N	**3000**	**180209**	**10**	**77**	**0,66**
PGL100/3N	**3000**	**110209**	**10**	**97**	**0,78**
PGL110/3N	**3000**	**120209**	**10**	**107**	**0,89**

© 2026 STRADER