

KSP...H120 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpíer na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpíer až do vzdialenosti 6m!

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žľabů s perforovanými boky
- žľabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KSP200H120/3	3000	200	240020	2	7,04	22600
KSP200H120/6	6000	200	240021	2	7,04	22600
KSP300H120/3	3000	300	240030	2	8,00	34600
KSP300H120/6	6000	300	240031	2	8,00	34600
KSP400H120/3	3000	400	240040	2	8,96	46600
KSP400H120/6	6000	400	240041	2	8,96	46600
KSP500H120/3	3000	500	240050	2	9,92	58600
KSP500H120/6	6000	500	240051	2	9,92	58600
KSP600H120/3	3000	600	240060	2	10,88	70600
KSP600H120/6	6000	600	240061	2	10,88	70600