
LWKSC...H120 Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnosť, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LWKSC200H120	**200**	**241122**	**2**	**8,18**
LWKSC300H120	**300**	**241132**	**2**	**9,41**
LWKSC400H120	**400**	**241142**	**2**	**10,40**
LWKSC500H120	**500**	**241152**	**2**	**11,93**
LWKSC600H120	**600**	**241162**	**2**	**13,32**

© 2026 STRADER