

KST...H150 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v halách nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m!

MATERIÁL




Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KST200H150/6	6000	200	270221	2	13,32	27800
KST300H150/6	6000	300	270231	2	14,22	42800
KST400H150/6	6000	400	270241	2	15,12	57800
KST500H150/6	6000	500	270251	2	16,02	72800
KST600H150/6	6000	600	270261	2	16,92	87800