
LZKSC...H150 Úhel vnější 90° samonosného žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnosť, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZKSC200H150	**200**	**271222**	**2**	**9,50**
LZKSC300H150	**300**	**271232**	**2**	**10,73**
LZKSC400H150	**400**	**271242**	**2**	**11,72**
LZKSC500H150	**500**	**271252**	**2**	**13,25**
LZKSC600H150	**600**	**271262**	**2**	**14,64**

© 2026 STRADER