

KST...H200 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras rôzného typu v halach alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpôr na kratší vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabů umožňuje umiestnenie podpôr až do vzdialenosti 12 m!

MATERIÁL




Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KST200H200/6	6000	200	290221	2	16,30	37800
KST300H200/6	6000	300	290231	2	17,30	57800
KST400H200/6	6000	400	290241	2	18,30	77800
KST500H200/6	6000	500	290251	2	19,30	97800
KST600H200/6	6000	600	290261	2	20,30	117800