

# LZKSM...H200 Úhel vnější 90° samonosného žlabu

## Informace:

**POUŽITÍ**
Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.






**Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnosť, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.**

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LZKSM200H200** | **200** | **291223** | **2** | **16,08** |
| **LZKSM300H200** | **300** | **291233** | **2** | **17,28** |
| **LZKSM400H200** | **400** | **291243** | **2** | **18,84** |
| **LZKSM500H200** | **500** | **291253** | **2** | **20,34** |
| **LZKSM600H200** | **600** | **291263** | **2** | **21,10** |

© 2026 STRADER