

LDSUC... Spojka rozvetvovacia

Informace:

POUŽITÍ

Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Pozor!

Spojku je potrebné vybrať vzhľadom k výške bočnice:

1. LDSUC1 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H100
2. LDSUC2 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H110
3. LDSUC3 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H112, H150, H200

Stabilná a pevná montáž v ľubovoľnom mieste žľabu alebo rebríka, bez potreby vŕtania otvorov!

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LDSUCH100	206019	2	100	1,34
LDSUCH110	206020	2	110	1,44
LDSUCH120	206021	2	120	1,55
LDSUCH150	206022	2	150	1,87
LDSUCH160	206023	2	160	1,98
LDSUCH200	206024	2	200	2,40