DSP...H100 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ







Vedení kabelových tras srôzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DSP200H100/3	**3000**	**200**	**410020**	**2**	**4,74**	**16400**
DSP200H100/6	**6000**	**200**	**410021**	**2**	**4,74**	**16400**
DSP300H100/3	**3000**	**300**	**410030**	**2**	**5,02**	**24600**
DSP300H100/6	**6000**	**300**	**410031**	**2**	**5,02**	**24600**
DSP400H100/3	**3000**	**400**	**410040**	**2**	**5,31**	**32800**
DSP400H100/6	**6000**	**400**	**410041**	**2**	**5,31**	**32800**
DSP500H100/3	**3000**	**500**	**410050**	**2**	**5,60**	**41000**
DSP500H100/6	**6000**	**500**	**410051**	**2**	**5,60**	**41000**
DSP600H100/3	**3000**	**600**	**410060**	**2**	**5,89**	**49200**
DSP600H100/6	**6000**	**600**	**410061**	**2**	**5,89**	**49200**

© 2026 STRADER