

DSC...H100 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSC200H100/3	3000	200	410123	2	5,75	16400
DSC200H100/6	6000	200	410226	2	5,75	16400
DSC300H100/3	3000	300	410133	2	5,89	24600
DSC300H100/6	6000	300	410236	2	5,89	24600
DSC400H100/3	3000	400	410143	2	6,38	32800
DSC400H100/6	6000	400	410246	2	6,38	32800
DSC500H100/3	3000	500	410153	2	6,66	41000
DSC500H100/6	6000	500	410256	2	6,66	41000
DSC600H100/3	3000	600	410163	2	6,91	49200
DSC600H100/6	6000	600	410266	2	6,91	49200